

LDS EPS Foamer is speciaal ontwikkeld om lichtgewichtmengsels van EPS, vermiculiet en perliet te maken voor het isoleren van vloeren en platte daken. Deze hulpstof zorgt ervoor dat het mengsel stabiel, pompbaar en goed smeerbaar is. De **LDS EPS Foamer** verbetert de mortelkwaliteit door zijn water reducerend en stabiliserend vermogen. Na toevoeging van de hulpstof is het mengsel goed verpompbaar en over lange afstanden te transporteren.

LDS EPS Foamer is een stabilisator, superplastificeerder en een luchtbelvormer.



LDS Toepassing

Deze hulpstof wordt ingezet om lichtgewicht mengsels met variabele korrelopbouw voor isolatiemortels stabiel en verpompbaar te maken.

Het additief is gemakkelijk in te mengen in het aanmaakwater en uiterst geschikt om het nadien te verpompen met wormpompen of transmischen waarbij vaak wordt gewerkt met slangen van 50 mm doorsnede.

Het additief is geschikt voor zowel cement als cement/kalksteenmeel mortels.

LDS Gebruiksaanwijzing

De **LDS EPS Foamer** is bij voorkeur toe te voegen aan het aanmaakwater of in het natte mengsel te doseren waarna vervolgens nog 1 minuut moet worden gemengd.

Dosering

De te doseren hoeveelheid varieert al naar gelang het cement-aandeel. Voor 1 m³ wordt +-1,70 liter aanbevolen. Dit is altijd afhankelijk van hoeveelheid water, hoeveelheid cement, type cement, etc..

Veiligheid

De hulpstof bevat geen schadelijke bestanddelen. Veiligheidsfiche te verkrijgen op aanvraag.

Technische gegevens

Aggregatietoestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Volumieke massa (kg/l)	1,01
ph	7,0
Max. gehalte aan chloriden (%)	0,002
Opslag	Droog, vorstvrij, in gesloten verpakking
Houdbaarheid	Minstens 1 jaar na productiedatum
Verpakking	30 liter of IBC 1000 liter