

Système de nettoyage et de graissage pour les machines à injection et airless; pour éliminer le polyuréthane non durci ou d'autres produits chimiques.

#### APPLICATIONS

- Nettoyage et graissage des machines d'injection et airless comme les pompes à injection, ...
- Éliminer le polyuréthane non durci ou d'autres produits chimiques.

#### COMPOSITION

Mélange de différents types de benzoates.

#### PROPRIÉTÉS

- Remplace l'acétone, le chlorure de méthylène et d'autres produits nettoyants agressifs.
- Faible toxicité, respectueux de l'environnement.
- N'endommage pas les joints et les pièces en caoutchouc dans les machines.

#### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Liquide coloré
<b>Odeur</b>	Légère
<b>Densité</b>	1,14 - 1,18 kg/l
<b>Point d'éclair</b>	230°C
<b>pH</b>	7

#### PRESCRIPTIONS D'APPLICATION

Bien mélanger avant utilisation! Rincer soigneusement votre équipement jusqu'à ce qu'il soit propre. Certains produits peuvent rester dans l'équipement à des fins de lubrification. Conserver le produit au-dessus de 5 °C.

#### EMBALLAGE

Emballage standard:

- 10 kg
- 25 kg

Autres emballages disponibles sur demande.

#### STOCKAGE

Minimum 1 an, de préférence entre 10 °C et 20 °C.

#### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

Eviter le contact avec les yeux.  
Porter des vêtements et des lunettes de protection.  
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.