

Productinformatie

Mebonit Pro is een vloeibaar additief voor de productie van calciumsulfaatdekvloeren volgens DIN 18560. Het LDS-additief kan worden gebruikt voor vloeibare anhydrietdekvloeren.

Milieu en duurzaamheid

LDS Construct heeft emissietests laten uitvoeren om de gezondheid van bouwproducten te beoordelen. De testresultaten (voor anhydrietdekvloeren) bevatten veel minder vluchtige organische stoffen dan is toegestaan. De naleving van het AgBB-schema 2018 en de Belgische en Franse emissieregelgeving werden gedocumenteerd in testcertificaten.

Eigenschappen

- Plastificeren / vloeibaar maken van de dekvloermortel
- Vermindering van de waterbehoefte
- Toename van de dichtheid van de mortel
- Verhoging van de druksterkte en buigtreksterkte
- Verkorten van de droogtijd

Technische gegevens

Aggregatietoestand	Vloeibaar
Kleur	Bruin
Densiteit	1,02 kg/l
Opslag	Droog, vorstvrij, in gesloten verpakking
Houdbaarheid	12 maanden
Verpakking	Bidons 20kg IBC 1000kg

— Dosering

Mebonit Pro wordt samen met het aanmaakwater in geconcentreerde vorm gedoseerd.

Zelfnivellerende anhydrietdekvloer: 0,4% van het bindmiddelgewicht

— Gebruiksaanwijzing

Vanwege de waterbesparende werking van Mebonit Pro is het essentieel om de waterbindmiddelwaarde te verlagen. Anhydriet-vloeidekvloeren moeten op een vloeibare consistentie worden ingesteld (vloeimeting met een Haegermann-trechter 21-22 cm). Gebruik Mebonit Pro niet in combinatie met andere dekvloertoevoegingen!

De aggregaten zijn volgens DIN EN 12620 selecteren. Zand met grootste korrel 8 mm en een korrelverdeling dicht bij normcurve B8 volgens DIN 1045 wordt aanbevolen.

Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad en de testcertificaten voor Mebonit Pro en op internet op www.ldsconstruct.com of op aanvraag.

